

Кузов задненавесной



Тверь, Россия

Кузов - одна из самых необходимых навесок на мототрактор! Ковш устанавливается на гидравлику. Объем кузова 0.26 куб.м и 0.31 куб.м. Задний борт кузова съёмный. Применяется для транспортировки снега и сыпучих материалов. Для погрузки может применяться следующий метод: опускание ковша на минимальную высоту, задним ходом въезд в кучу снега, песка и т.д., подъем ковша, установка заднего борта и транспортировка до нужного места. Опускание, снятие заднего борта и верхнего пальца (верхняя тяга), поднятие ковша, ковш поворачивается на нижних тягах и опрокидывается. Таким образом можно транспортировать снег, собранный отвалом, или мусор после подметальной щетки.

Технические характеристики кузова

Объем, куб.м 0, 26 0, 31

Грузоподъемность, кг 150 150

Минимальная требуемая мощность трактора, л.с. 16 16

Масса, кг 50 70

Мы усовершенствовали механизм опрокидывания кузова. Теперь опрокинуть кузов можно, сидя в кресле мототрактора, с помощью специального рычага, расположенного за трактористом. При опускании кузова, он автоматически защёлкнется в транспортное положение.

Технические характеристики механизма опрокидывания

Длина в закрытом состоянии по центрам отверстий, мм 490 550

Ход тяги, мм 240

Автоматический возврат в исходное положение есть

Применяемость на тракторах Уралец Jipma

Цена: **18 900 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ТИМОШЕНКО ВЛАДИМИР

+7-920156-28-28

ул. Ефимова 40