

ЭМАЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОГ АК-514



Тверь, Россия

Назначение: Для нанесения горизонтальной разметки на проезжую часть автомобильных дорог

Состав: Суспензия двуокиси титана, пигментов и наполнителей в акриловой смоле с введением специальных добавок и растворителей.

Цвет Белый, желтый, черный

Внешний вид пленки Однородная поверхность без усадочных трещин, пузырей или отслоений.

Условная вязкость, с, по вискозиметру типа ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм 80-160

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 75

Время высыхания до степени 2, мин, не более 10

Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости, белизна) для разметки белого цвета, %, не менее 80

Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более 220

Эластичность пленки при изгибе на стержне диаметром, мм, не более 10

Устойчивость высушенной пленки к статическому воздействию 3% водного раствора хлорида натрия, ч, не менее 100

Адгезия эмалей и красок, н/см, не менее:

К асфальтобетону 6

К цементобетону 9

Степень перетира, мкм, не более 70

Плотность, г/см³, не менее 1, 5

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), усл. ед., не менее 0, 25

Телефон 89106406175; 89106477346.

E-mail rodnicomp@yandex.ru

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Кукаркин Михаил

+79106406175

г. Тверь