ЭМАЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОГ АК-514

Тверь, Россия

Назначение: Для нанесения горизонтальной разметки на проезжую часть автомобильных дорог
Состав: Суспензия двуокиси титана, пигментов и наполнителей в акриловой смоле с введением специальных добавок и растворителей.
Цвет Белый, желтый, черный
Внешний вид пленки Однородная поверхность без усадочных трещин, пузырей или отслоений.
Условная вязкость, с, по вискозиметру типа ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм 80-160
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 75
Время высыхания до степени 2, мин, не более 10
Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости, белизна) для разметки белого цвета, %, не менее 80
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 220
Эластичность пленки при изгибе на стержне диаметром, мм, не более 10
Устойчивость высушенной пленки к статическому воздействию 3% водного раствора хлорида натрия, ч, не менее 100
Адгезия эмалей и красок, н/см, не менее:
К асфальтобетону 6
К цементобетону 9
Степень перетира, мкм, не более 70
Плотность, г/см2, не менее 1, 5
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), усл. ед., не менее 0, 25
Телефон 89106406175; 89106477346.
E-mail rodnikicomp@yandex.ru

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Кукаркин Михаил	**+79106406175**	**г. Тверь**